

Abflussrohr Bogen 30° DN 40, schallisoliert

<https://www.schwarte-shop.de/abflussrohr-bogen-30-dn-40-schallisoliert>



Artikelnummer: 49136

€ 2,05

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Valsir Bogen TRIPLUS DN 40 - 30°

Der **Valsir Bogen TRIPLUS DN 40 - 30°** ist eine hochwertige Lösung für **schallgedämmte Abwasserinstallationen**. Gefertigt aus **robustem Polypropylen (PP)**, überzeugt er durch seine **hervorragende chemische und mechanische Beständigkeit**. Dank der werkseitig vormontierten Dichtringe ermöglicht dieser Bogen eine **sichere und dichte Verbindung**. Der 30°-Winkel bietet eine präzise Anpassung an die Rohrführung und eignet sich ideal für anspruchsvolle Installationen.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Langlebiges Polypropylen (PP):** Hohe Stabilität und Beständigkeit gegen Korrosion.
- **Werkseitig montierte Dichtringe:** Gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung ohne zusätzlichen Montageaufwand.
- **Reduzierte Geräuschentwicklung:** Effektive Schalldämmung für geräuscharme Abwasserleitungen.
- **Hitzebeständig und frostsicher:** Geeignet für Temperaturen von -25 °C bis 80 °C.

Technische Details:

- **Bauform:** Rohrbogen
- **Biegeradius:** 30°
- **Nennweite:** DN 40
- **Werkstoff:** Polypropylen (PP)
- **Betriebstemperatur:** -25 °C bis +80 °C
- **Widerstandsfähigkeit:** Hohe Resistenz gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Valsir Bogen TRIPLUS DN 40 - 30°** eignet sich ideal für:

- Leise Abwasserinstallationen in Wohn- und Gewerbebauten
- Rohrsysteme mit hohen Anforderungen an Schallschutz
- Langfristig dichte Rohrverbindungen durch integrierte Dichtungen

Durch seine **exzellente Beständigkeit** gegen chemische und mechanische Einflüsse bietet dieser Bogen eine langlebige Lösung für professionelle Installationen.