

AQUAGAS Pressfitting Bogen 90 Grad, i/i 18 mm

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-bogen-90-grad-i-i-18-mm>



Artikelnummer: 13702

€ 3,21

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/i 18 mm – V-Kontur

Der **AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/i 18 mm** ist ein hochwertiger Pressverbinder aus **Kupfer CU-DHP**, speziell entwickelt für die Installation von **Trinkwasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Mit seiner präzisen **V-Kontur** ermöglicht er eine sichere, schnelle und normgerechte Verbindung mit handelsüblichen Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW Arbeitsblatt GW392. Der gelbe **HNBR-Dichtring** sorgt für eine doppelte Zertifizierung und höchste Dichtheit.

Produktmerkmale:

- **Werkstoff:** Kupfer CU-DHP
- **Presskontur:** V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge
- **O-Ring:** Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser
- **Durchmesser:** 18 mm
- **Installation:** Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Dichtheitsprüfung:** Unverpresst undicht für maximale Sicherheit
- **Normen:** DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen
- **Garantie:** 10 Jahre Werksgarantie

Technische Daten:

- **Trinkwasserinstallation:** -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas):** -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Bis zu +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftanlagen:** Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Industrielle Rohrverbindungen

Besondere Vorteile:

- **Maximale Sicherheit:** Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- **Vielseitige Anwendung:** Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- **Flexibel & kompatibel:** Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- **Effiziente Installation:** Einfache und sichere Pressverbindung
- **Langlebigkeit:** Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

Wichtige Hinweise zur Installation:

- **Presswerkzeuge:** Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- **Rohrauswahl:** Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- **Dichtheitsprüfung:** Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- **Medium:** Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- **Montage:** Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

Fazit:

Der AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/i 18 mm ist die perfekte Wahl für Installateure, die auf eine schnelle, sichere und normgerechte Verbindungstechnik setzen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, flexiblen Anwendungsmöglichkeiten und normgerechten Zertifizierung bietet er eine zuverlässige Lösung für professionelle Installationen.