

AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 22 mm

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-schiebemuffe-22-mm>

Artikelnummer: 13743



€ 7,47

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 22 mm – V-Kontur

Die **AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 22 mm** ist ein hochwertiger Pressverbinder aus **Kupfer CU-DHP**, entwickelt für die einfache und sichere Verlängerung oder Reparatur von Rohrleitungen in **Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Dank der bewährten **V-Kontur** ist sie mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine langlebige, zuverlässige Verbindung. Der **gelbe HNBR-Dichtring** sorgt für doppelte Zertifizierung und garantiert eine sichere Abdichtung für Gas- und Wasseranwendungen.

Produktmerkmale:

- **Werkstoff:** Kupfer CU-DHP
- **Presskontur:** V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge
- **O-Ring:** Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser
- **Dimension:** 22 mm
- **Verwendungszweck:** Verlängerung oder Reparatur von Rohrleitungen
- **Installation:** Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Dichtheitsprüfung:** Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle
- **Normen:** DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen
- **Garantie:** 10 Jahre Werksgarantie

Technische Daten:

- **Wasserinstallation:** -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas):** -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Bis zu +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftanlagen:** Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Rohrverlängerungen & Reparaturen

Besondere Vorteile:

- **Maximale Sicherheit:** Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- **Vielseitige Anwendung:** Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- **Flexibel & kompatibel:** Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- **Effiziente Installation:** Einfache und sichere Pressverbindung
- **Langlebigkeit:** Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

Wichtige Hinweise zur Installation:

- **Presswerkzeuge:** Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- **Rohrauswahl:** Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- **Dichtheitsprüfung:** Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- **Medium:** Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- **Montage:** Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

Fazit:

Die AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 22 mm ist die ideale Lösung für die einfache und schnelle Reparatur oder Verlängerung von Rohrleitungen. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung, hohen Kompatibilität und zertifizierten Dichtheit bietet sie eine zuverlässige Lösung für Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen.