

AQUAGAS Pressfitting T-Stück 22 x 22 x 22 mm

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-t-stueck-22-x-22-x-22-mm>



Artikelnummer: 13758

€ 5,51

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting T-Stück 22 x 22 x 22 mm – V-Kontur

Das **AQUAGAS Pressfitting T-Stück 22 x 22 x 22 mm** ist eine hochwertige Verbindungslösung für die fachgerechte Verzweigung von Rohrleitungen in **Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Gefertigt aus **Kupfer CU-DHP**, überzeugt es durch Langlebigkeit und eine präzise Verarbeitung. Durch die **V-Kontur** ist der Fitting mit allen gängigen Presswerkzeugen kompatibel, was eine schnelle und sichere Installation ermöglicht. Der integrierte **gelbe HNBR-Dichtring** sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und ist doppelt zertifiziert für Gas- und Wasseranwendungen.

Produktmerkmale:

- **Material:** Hochwertiges Kupfer CU-DHP
- **Presssystem:** V-Kontur für passgenaue Verpressung
- **Dichtungsring:** HNBR (gelb) für Gas- und Wasserinstallationen
- **Abmessung:** 22 x 22 x 22 mm
- **Einsatzbereich:** Verzweigung von Rohrleitungen
- **Verarbeitung:** Geeignet für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Sicherheitsmechanismus:** Unverpresst undicht zur Erkennung fehlerhafter Verbindungen
- **Zertifizierung:** DVGW-geprüft für Wasser- und Gassysteme
- **Herstellergarantie:** 10 Jahre

Technische Daten:

- **Wasserleitungen:** Temperaturbereich -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallationen:** Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Geeignet bis +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Belastbar bis 16 bar (abhängig vom verwendeten Dichtungsring)

Einsatzmöglichkeiten:

- Trinkwasserversorgung
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsinstallationen
- Druckluft- und Industriesysteme
- Abzweigungen in Rohrnetzen

Vorteile auf einen Blick:

- **Höchste Sicherheit:** Unverpresst undicht zur schnellen Fehlererkennung
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für Wasser, Gas, Heizung und Druckluft
- **Kompatibel mit allen gängigen Presswerkzeugen:** Einsetzbar mit V-Kontur Presssystemen
- **Effiziente Montage:** Schnelle, werkzeuggestützte Installation
- **Robust und langlebig:** Hochwertiges Kupfer mit 10 Jahren Garantie

Montagehinweise:

- **Passendes Werkzeug:** Presszangen mit V-Kontur verwenden
- **Rohrauswahl:** Passend für Kupferrohre gemäß DIN EN 1057
- **Prüfung:** Dichtheitsprüfung nach TRGI & DIN EN 806-4 erforderlich
- **Medienkompatibilität:** Für Wasser-, Gas- und Heizungsanwendungen zertifiziert
- **Installation:** Einfache Handhabung durch präzise Pressverbindung

Fazit:

Das AQUAGAS Pressfitting T-Stück 22 x 22 x 22 mm bietet eine zuverlässige und professionelle Lösung für die Verzweigung von Rohrsystemen. Die robuste Bauweise, die hohe Kompatibilität und die zertifizierte Dichtheit machen es zur perfekten Wahl für Fachinstallateure im Bereich Wasser-, Gas- und Heizungsinstallation.