

## Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 33 BH 300 BL 500 VC-Profil

<https://www.schwarte-shop.de/buderus-logatrend-flachheizkoerper-typ-33-bh-300-bl-500-vc-profil>

Artikelnummer: **86046**



€ **232,56**

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € **5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### Buderus Logatrend VC-Profil Flachheizkörper Ventil-Kompaktausführung

Typ: 33 Höhe: 300 mm Länge: 500 mm

**Heizkörper VC-Profil:** profilierte Oberfläche, integrierter Ventilgarnitur, zweilagige Typen 20, 21 und 22 sind drehbar für den wählweisen Rohranschluss unten rechts oder links. Anschluss 3/4" AG für Hahnblöcke in Eckform (Rohranschluss aus der Wand ) oder Durchgangsform (Rohranschluss aus dem Boden). Für den Rohranschluss sind Klemmverschraubungen erforderlich, entsprechend dem verlegten Rohr in passender Größe.

Hergestellt werden die Buderus Logatrend VC-Profil Flachheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech, entsprechend der Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001. Alle Heizkörper tragen das RAL-Gütezeichen RAL-RG 618.

### Eigenschaften:

- Rohrleitungsanschluss unten 3/4" AG
- Mehrlagige Heizkörper (Typ 20, 21 und 22) sind drehbar, da keine Laschen auf der Rückseite.
- oberer und seitlicher Verkleidung (abnehmbar)
- Farbe: Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Betriebstemperatur max.: 110° C
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Wärmeleistung bei 70/55/20° C: 576 Watt
- Wärmeleistung bei 55/45/20° C: 368 Watt
- Bauhöhe: 300 mm
- Baulänge: 500 mm
- Bautiefe: 157 mm
- Rohranschluss unten seitlich

**Lieferumfang:**

- Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 33 BH 300 BL 500 VC-Profil
- Inkl. Einbauventil, serienmäßig voreingestellt.
- Inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen - montiert
- Inkl. FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) Befestigungssystem (bis 1600 mm zwei und ab 1800 mm drei Konsolen) für einen Wandabstand von 35 mm

Die Heizkörper werden in Schrumpffolie mit Kunststoffkantenschutzecken sowie Kartonage auf einer Einwegpalette angeliefert.

Für den Anschluss der Heizkörper ist zusätzlich ein Hahnblock mit Klemmverschraubungen passend zum verlegten Rohr erforderlich sowie ein Thermostatkopf

**Hinweis:**

Die eingebauten Ventile sind voreingestellt für bis zu 6% Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich. Wenn Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne. Das gilt natürlich auch, wenn Sie Fragen zu der Auswahl der Heizkörper haben oder ein Angebot für eine komplette Anlage wünschen.

Denken Sie bitte daran, wenige Infos machen oft den Unterschied. Also, entweder eine E-Mail an: [as@schwarte-shop.de](mailto:as@schwarte-shop.de) oder Tel. 05954-925831