

Edelstahl Pressfitting T-Stück 22 mm

<https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-t-stueck-22-mm>

Artikelnummer: 97071



€ 9,63

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahl Pressfitting T-Stück 22 mm – M-Kontur

Das **Edelstahl Pressfitting T-Stück 22 mm** ermöglicht die einfache und sichere Verzweigung von Rohrleitungen in **Sanitär-, Heizungs- und Druckluftsystemen**. Hergestellt aus hochwertigem **Edelstahl AISI 316L (1.4404)**, überzeugt es durch eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit sowie hohe mechanische Belastbarkeit.

Dank der bewährten **M-Kontur** ist das T-Stück mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung – ohne Schweißen oder Gewindeschneiden. Dadurch lassen sich Installationen besonders schnell und effizient durchführen.

Der **EPDM-O-Ring (schwarz)** gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung und ist speziell für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen ausgelegt. Die **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP – Leak Before Press)** sorgt für zusätzliche Sicherheit: Unverpresste Verbindungen sind sofort erkennbar und verhindern ungewollte Leckagen. Der **blaue Pressindikator (Sleeve)** ermöglicht zudem eine einfache Sichtkontrolle der Verpressung.

Technische Details:

- **Material:** Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- **Durchmesser:** 22 mm
- **Presskontur:** M-Kontur
- **O-Ring:** EPDM (schwarz), für hohe Dichtigkeit
- **Max. Betriebsdruck:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** -20°C bis +180°C (je nach Anwendung)
- **Trinkwasser & Heizung:** Max. 120°C / 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Max. 85°C / 16 bar
- **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP) für mehr Sicherheit**

- **Blauer Pressindikator für einfache Sichtkontrolle**

Anwendungsbereiche:

- **Trinkwasserinstallationen** – UBA-konform und hygienisch
- **Heizungsanlagen** – Temperaturbeständig bis 120°C
- **Druckluftsysteme** – Robuste Verbindung mit 16 bar Betriebsdruck
- **Industrielle Anwendungen** – Hochwertiger Edelstahl für maximale Beständigkeit

Das Edelstahl Pressfitting T-Stück 22 mm ermöglicht eine zuverlässige Verzweigung von Rohrleitungen und eignet sich optimal für vielseitige Installationsanforderungen. Durch seine robuste Bauweise und die einfache Verarbeitung stellt es eine professionelle Lösung für anspruchsvolle Projekte in der Gebäudetechnik und Industrie dar.