

Edelstahl Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 15 x 28 mm

<https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-t-stueck-reduziert-28-x-15-x-28-mm>

Artikelnummer: 97077



€ 9,53

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahl Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 15 x 28 mm – M-Kontur

Das **Edelstahl Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 15 x 28 mm** ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Verbindung von Rohrleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Es eignet sich optimal für **Sanitär-, Heizungs- und Druckluftinstallationen** und gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung.

Hergestellt aus hochwertigem **Edelstahl AISI 316L (1.4404)**, überzeugt dieses reduzierte T-Stück durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie mechanische Stabilität. Dank der bewährten **M-Kontur** ist es mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine schnelle, sichere Montage ohne Schweißen oder Gewindeschneiden.

Der integrierte **EPDM-O-Ring (schwarz)** sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und ist speziell für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen ausgelegt. Die **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP – Leak Before Press)** erhöht die Sicherheit, indem unverpresste Verbindungen sofort erkannt werden. Der **blaue Pressindikator (Sleeve)** erleichtert zudem die visuelle Kontrolle der Verpressung.

Technische Details:

- **Material:** Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- **Abmessungen:** 28 mm x 15 mm x 28 mm
- **Presskontur:** M-Kontur
- **O-Ring:** EPDM (schwarz), für hohe Dichtigkeit
- **Max. Betriebsdruck:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** -20°C bis +180°C (je nach Anwendung)
- **Trinkwasser & Heizung:** Max. 120°C / 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Max. 85°C / 16 bar
- **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP) für mehr Sicherheit**

- **Blauer Pressindikator für einfache Sichtkontrolle**

Anwendungsbereiche:

- **Trinkwasserinstallationen** – UBA-konform und hygienisch
- **Heizungsanlagen** – Temperaturbeständig bis 120°C
- **Druckluftsysteme** – Robuste Verbindung mit 16 bar Betriebsdruck
- **Verteilung von Medien** – Ideal für den Anschluss an unterschiedliche Rohrdimensionen

Das Edelstahl Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 15 x 28 mm ermöglicht eine einfache und sichere Verzweigung sowie die Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und robusten Materialien ist es bestens für den professionellen Einsatz in der Gebäudetechnik und Industrie geeignet.