

Gebo Temperguss Dichtschelle 2"

<https://www.schwarte-shop.de/gebo-temperguss-dichtschelle-2>

Artikelnummer: 17067



€ 38,34

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Gebo Temperguss Dichtschellen DN 50 2 Zoll x 60,3 mm

Gebo Temperguss Dichtschellen Typ DS als Problemlöser für die einfache und schnelle Rohrabdichtung. Geeignet für Stahlrohr nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440 / 2441), DIN 2442 und DIN 2448 / DIN 2458 Reihe 1, ISO 65.

Verwendete Werkstoffe:

- **Dichtschellenoberteil:** GGG40 (Gusseisen mit Kugelgraphit) DIN EN 1563
- **Dichtschellenunterteil:** GGG40 (Gusseisen mit Kugelgraphit) DIN EN 1563
- **Inbusschrauben:** Stahl verzinkt, DIN 912, Festigkeit 8.8
- **Dichtmanschette:** EPDM, KTW-zugelassen
- **Verzinkung:** Galvanische Verzinkung nach DIN 50961
- **Anschlussgewinde:** nach ISO 7/1 bzw. DIN EN 10226/1 (früher DIN 2999)

Typische Anwendungsbereiche:

- Abdichten von Löchern, verursacht durch mechanische Beschädigungen in Wasserleitungen
- Abdichten von Korrosionslöchern in Wasserleitungen
- Abdichten von ölfreien Druckluftleitungen
- Abdichten von Rissen nach Frostschäden in Wasserleitungen
- Im Kaltwasserbereich ist eine Montage unter Putz möglich (Druckprüfung erforderlich!)

Besonderheiten:

Für den Anbohrvorgang empfehlen wir die Verwendung von Lochsägen um Beschädigungen an den Gewindegängen zu vermeiden.