

Heimeier Thermostatventil 1/2" Durchgang Standard Pressanschluss DN 15

<https://www.schwarte-shop.de/heimeier-thermostatventil-1-2-durchgang-standard-pressanschluss-dn-15>

Artikelnummer: 47012

€ 20,50

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

HEIMEIER Thermostatventil Unterteil ohne Voreinstellung, Rotguss vernickelt

Typ: Durchgang 1/2" mit Viega Pressanschluss 15 mm SC-Contur (V)

Thermostat Ventilunterteil HEIMEIER werden in Zweirohr-Pumpenheizungen mit normaler Temperaturspreizung eingesetzt. Die Regeldifferenz kann zwischen 1 K bis 2 K ausgelegt werden und ermöglichen somit ein breites Durchflussspektrum. In Verbindung mit dem Standard Ventil ist der erforderliche hydraulische Abgleich mit einen Durchflussmengenbegrenzer oder mit entsprechender Rücklaufverschraubung z.B. HEIMEIER Regulux möglich. Die Funktion vom Ventil umfasst das das Regeln und Absperren.

Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, geprüft nach DIN EN 215, KEYMARK-zertifiziert. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Das garantiert einem langlebigen und wartungsfreien Betrieb. Ebenso ist der Thermostateinsatz und äußerer O-Ring mit dem speziellen HEIMEIER-Montagegerät ohne die Anlage zu Entleeren auswechselbar.

Rohranschluss:

Das Thermostatventil hat auf der Eingangsseite Viega Pressanschluss 15 mm SC-Contur (V) und auf der Ausgangsseite eine

Anschlussverschraubung mit Außengewinde. Vor Inbetriebnahme sind die Rohrleitungen der Anlage durchzuspülen, beim Befüllen die Ventile ganz öffnen damit sich keine Schmutzpartikel in den Ventilsitz festsetzen.

Thermostat

Es passen alle Heimeier Thermostat Köpfe und Stellantriebe mit den Anschluss M 30 x 1,5 auf die Ventilunterteile. Kommen Stellantriebe von anderen Herstellern zum Einbau ist darauf zu achten, dass deren Stellkraft im Schließbereich auf Thermostatventile mit weichdichtenden Ventiltellern angepasst ist.

Technische Daten:

- Max. Betriebstemperatur TB: 120°C
- Max. Betriebsüberdruck PB: 10 bar.
- Niederdruckdampf: 110°C / 0,5 bar.
- Fabrikat: Heimeier
- Typ: Standard
- Material: Rotguß vernickelt
- Nennweite: DN 15 (1/2")
- Anschluss: Viega Pressanschluss 15 mm SC-Contur (V)
- Gesamte Ventillänge vom IG bis Vorderkante AG: 95 mm
- Ausführung: Durchgang
- Heimeier Art.-Nr.: 2292-15.000