

HT Safe®: Hausentwässerung 2.0

FAQ | Häufig gefragt



NEU: Patentierte 3-fach-Dichtlippe
Einfacher zu stecken und sicherer

NEU: Glattere Innenwand
Deutlich leiser als Standard-HT

NEU: Rezeptur des PP-H
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1

NEU: Schlagfähige Funktionsfarbe
RAL 7043

21 dB (A)*
P-BA 222/2016

B1 schwer entflammbar

DIN EN 1451-1

25 Jahre Garantie

Made in Germany



by Gebr. Ostendorf Kunststoffe

*Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).

21 dB

HT Safe®: Hausentwässerung 2.0

FAQ | Häufig gefragt

1. Was ist HT Safe®?

HT Safe® ist das Nachfolgeprodukt vom HT. Durch viele Verbesserungen ist es in allen Bereichen des Hochbaus einsetzbar.

2. Ist HT Safe® kompatibel zu HT?

Ja, siehe weitere Infos www.ostendorf-kunststoffe.com

3. Welche Brandschutzklassen erfüllt HT Safe®?

HT Safe® erfüllt die Brandschutzklasse B1 und gilt somit als schwer entflammbar. Bezüglich der Brandschutzmanschette ist HT Safe® mit diversen handelsüblichen Brandschutzmanschetten kombinierbar.

4. Welche Schallwerte werden erzielt?

21 dB (A) Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).

5. Welche Schallschutzstufen erfüllt HT Safe®?

HT Safe® erfüllt alle Schallschutzstufen von I bis III und ist somit in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Geschäftsobjekten anwendbar.

6. Welche Nennweiten gibt es beim HT Safe®?

Folgende Nennweiten sind verfügbar (in DN/OD):
32/40/50/75/90/110/125/160

7. Wodurch unterscheidet sich HT Safe® zu HT?

- einfachere Steckbarkeit und höhere Sicherheit durch patentierte 3-fach Dichtlippe
- deutlich leiser u. a. durch glattere Innenwand
- Schwerentflammbarkeit durch Rezeptur des PP-H
- schlagfähige Funktionsfarbe RAL 7043

8. Einsatzbereiche HT Safe®?

Verwendungsbereich nach DIN 1986-4 / DIN EN 1451-1

- Schmutzwasserleitungen
- innenliegende Regenabflussleitungen
- Lüftungsleitung (für Entwässerungsanlagen)
- Fettleitungen für Großküchen (in Verbindung mit NBR-Dichtung)
- Saugleitungen für Zentralstaubsaugeranlagen
- Anschluss- und Verbindungsleitung
- Fallleitung
- Sammelleitung
- Grundleitung in der Grundplatte
- Leitung für Kondensate aus Feuerungsanlagen

9. Wie lange gewährt Ostendorf Garantie?

Die Gebr. Ostendorf Kunststoff GmbH gewährt 25 Jahre Garantie auf das HT Safe® Produkt (siehe weitere Infos www.ostendorf-kunststoffe.com).

10. Hat HT Safe® eine Zulassung?

Eine Zulassung ist nicht erforderlich, da HT Safe® nach Europeanorm DIN EN 1451-1 hergestellt wird.

11. Können die HT Safe® Dichtungen beim Standard HT verwendet werden?

Ja, aufgrund der Abwärtskompatibilität der HT Safe® Dichtungen sind diese auch bei Original HT Ware der Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH einsetzbar.

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germany
Tel. +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15
verkauf@ostendorf-kunststoffe.com
www.ostendorf-kunststoffe.com

HT Safe®

Vorgänger HT

