

Messing Gewindefitting Reduktionsnippel 1/2" x 3/8"

<https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindefitting-reduktionsnippel-1-2-x-3-8>

Artikelnummer: 14060



€ 0,76

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Messing 6-kant Doppelnippel reduziert DN15 1/2 Zoll x DN10 3/8 Zoll mit zwei Aussengewinden

Die hochwertigen und langlebigen Messing Gewindefittings sind für den Einsatz in Heizungs- und Sanitäreanlagen geeignet. Aber auch für Regenwasseranlagen und Rohrinstallationen, die mit einem Wasser-Glykol-Gemisch (Wasser mit Frostschutzzusatz) betrieben werden.

Der verwendete Rohstoff erfüllt die neusten europäischen Vorschriften gemäß W 534 DVGW entsprechend dem Regelwerk für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen.

Alle Anschlussgewinde der Messing Gewindefittings entsprechen der Vorschrift ISO 228/1. Gewinde dieser Norm sind sowohl innen als auch aussen zylindrisch (Kurzzeichen G).

Produktmerkmale:

- Maximale Betriebstemperatur: 80°C
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Werkstoff: CW617N

Anwendungsbereiche:

- Trinkwasser
- Regenwasser
- Heizung / Heizkörperanbindungen

Hinweis:

Die Gewindefittings aus Messing sind nicht kompatibel mit Eurokonus-Verschraubungen.