

Messing Gewindetülle AG DN 6 (1/8") - 6 mm

<https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-6-1-8-6-mm>

Artikelnummer: 14170



€ 1,54

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/8" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/8" und 6 mm Tülle bietet eine langlebige, sichere Verbindung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Gefertigt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien und überzeugt durch hohe Beständigkeit gegenüber Druck und Temperatur. Dank des Innenkonus mit 45° ermöglicht die Tülle eine präzise Abdichtung und zuverlässige Verbindung.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Ideal für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme
- Mit Innenkonus 45° für präzise Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimale Durchflussleistung
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

- **Material:** Messing
- **Gewinde:** G 1/8" Außengewinde (konisch)
- **Tülle:** 6 mm
- **Länge:** 33 mm
- **Schlüsselweite:** 14 mm
- **Innenkonus:** 45°
- **NW:** 7,2 = 40 mm²
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar

- **Max. Mediumtemperatur:** 80°C
- **Form:** Gerade, 1-teilig
- **Trinkwasserzulassung:** Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/8" 6 mm ist die ideale Lösung für sichere und normgerechte Verbindungen in Wasser-, Luft- und Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.