


Messing Gewindetülle AG DN 8 (1/4") - 4 mm

<https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-8-1-4-4-mm>

Artikelnummer: 14173



€ 1,96

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/4" 4 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/4" und 4 mm Tülle bietet eine zuverlässige und langlebige Verbindungslösung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Hergestellt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine präzise Abdichtung und eine sichere Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für sichere Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

- **Material:** Messing
- **Gewinde:** G 1/4" Außengewinde (konisch)
- **Tülle:** 4 mm
- **Länge:** 30 mm
- **Schlüsselweite:** 17 mm
- **Innenkonus:** 45°
- **NW:** 7,2 = 40 mm²
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 80°C

- **Form:** Gerade, 1-teilig
- **Trinkwasserzulassung:** Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/4" 4 mm ist die ideale Wahl für sichere und normgerechte Verbindungen in Wasser-, Luft- und Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.