


PAW HeatBloC K31-DN 25 direkt/ungemischt mit Hocheffizienzpumpe

<https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k31-dn-25-direkt-ungemischt-hocheffizienzpumpe>



Artikelnummer: 31313

€ 1.345,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PAW HeatBloC K31 - DN 25 direkt/ungemischt mit Hocheffizienzpumpe

Das Heizkreis-Set DN 25 direkt/ungemischt mit Hocheffizienzpumpe kommt zum Einsatz

- für Boilerladung
- für gleitenden Heizbetrieb

Ausstattung:

- Heizkreis-Set Anschlüsse
- EPP-Dämmung
- Absperrungen mit Thermometer
- Schwerkraftbremse im Rücklauf
- Umwälzpumpe: Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA, Hocheffizienzpumpe

Werkstoffe:

- Armaturen: Messing
- Dichtungen: EPDM/NBR
- Isolierung: EPP

Technische Daten:

- Nenndruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Kvs-Wert: 6,3

Maße:

- Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend
- Anschluss Verbraucher: 1" IG
- Achsabstand: 125 mm
- Einbaulänge: 345 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 396 mm

Auf Anfrage auch Lieferung ohne Umwälzpumpe möglich

Der HeatBloC K31 - DN 25 Heizkreis kann direkt auf einem PAW Modulverteiler montiert werden oder als Einzelstation in Verbindung mit einem Wandhalter- und Verschraubungssatz DN 25 (beides extra zu bestellen)

Wenn Sie Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auskunft E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831