

## PVC-U Klebefitting Doppelnippel 1/2"

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-doppelnippel-1-2>

Artikelnummer: 75313



€ 2,21

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## PVC-U Klebefitting Doppelnippel, 1/2"

Der PVC-U Klebefitting Doppelnippel mit einem Außengewinde von 1/2" dient zur **Verbindung** von zwei Rohrleitungselementen mit Innengewinde. Die **kegelförmige Gewindeausführung** ermöglicht eine sichere und dichte Verschraubung. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** ist korrosionsfrei, chemikalienbeständig und für Druckanwendungen geeignet.

Der Doppelnippel eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation, Trinkwasserversorgung, chemischen Industrie, Galvanotechnik, Schwimmbadtechnik, Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

### Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Druck:** 16 bar bei 20°C
- **Gewinde:** Kegeliges Außengewinde 1/2"
- **Gewindeart:** Kunststoffgewinde für sichere Verbindung
- **Druckstufe:** PN 10
- **Chemische Beständigkeit:** Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- **Normen & Zulassungen:** DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- **Schwerentflammbarkeit:** Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

### Eigenschaften:

- **Korrosionsbeständig**
- **Witterungsbeständig**
- **Beständig gegen chemische Einflüsse**

- **Geeignet für industrielle Anwendungen**
- **Sichere Verschraubung durch kegliges Gewinde**

### **Einsatzbereiche:**

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme