

PVC-U Klebefitting Übergangs-Gewindenippel 40 mm x 1"

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-uebergangs-gewindenippel-40-mm-x-1>

Artikelnummer: 75307



€ 4,62

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktions-Nippel, 40 mm x 1"

Der PVC-U Reduktions-Nippel mit einem **Klebestutzen (40 mm)** und einem **zylindrischen Innengewinde (1")** dient als Verbindungselement für den Übergang zwischen PVC-Rohrsystemen und Metall- oder Kunststoffgewinden. Er ermöglicht eine **Reduzierung des Anschlussdurchmessers** und gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung durch Klebtechnik und Gewindeverschraubung. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** ist chemikalien- und korrosionsbeständig und für einen **Arbeitsdruck von bis zu 10 bar** sowie eine **Dauer temperatur von bis zu 60°C** ausgelegt.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):** 60°C
- **Ausführung:** 1-teilig
- **Verbindung:** Klebestutzen und zylindrisches Innengewinde
- **Gewinde:** DN 25 (1")
- **Form:** Gerade
- **Flachdichtend:** Nein
- **Konisch:** Nein
- **DVGW-Siegel:** Nein
- **Trinkwasserzulassung:** Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- **Korrosionsbeständiges PVC-U**

- **Beständig gegen Witterung und chemische Einflüsse**
- **Geeignet für PVC-Rohrsysteme mit Metall- oder Kunststoffgewinden**
- **Kompakte, einteilige Bauweise**
- **Verarbeitung durch Klebtechnik und Gewindeverschraubung**

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme (keine Trinkwasserzulassung gemäß UBA)
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Bewässerungssysteme