

Solar-Edelstahlwellrohr 15 lfm DN 16 mit 13 mm Isoliert (Anschluss 16 x 1/2")

<https://www.schwarte-shop.de/solar-edelstahlwellrohr-15-lfm-dn-16-13-mm-isoliert-anschluss-16-x-1-2>

Artikelnummer: 40301



€ 361,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahlwellrohr ? Anbindeleitungen mit UV-beständigem Außenmantel, sehr reißfest, für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnen-Kollektoren. Geeignet für den Innen und Außenbereich oder im Dachboden, Lüftungsschächten, stillgelegten Kaminzügen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Mit einer Hochtemperaturkautschuk Dämmung bis 150° C (kurzfristig 175°C) Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK

- inkl. 4 x Anschlüsse mit Außengewinde und breiter Dichtfläche
- inkl. Silikon-Sensorleitung 2 x 0,75 mm
- inkl. Dämmung 13 mm

Lieferumfang:

Flexibles Doppel- Edelstahlwellrohr 2 x DN 16, gerollt im Bund 15 m (mittig Teilbar) mit 4 x Anschlüsse 16 x 1/2" AG