

Solar-Edelstahlwellrohr 25 lfm DN 20 mit 19 mm Isoliert (Anschluss 20 x 3/4")

<https://www.schwarte-shop.de/solar-edelstahlwellrohr-25-lfm-dn-20-19-mm-isoliert-anschluss-20-x-3-4>

Artikelnummer: 40315



€ 716,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahlwellrohr ? Anbindeleitungen mit UV-beständigem Außenmantel, sehr reißfest, für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnen-Kollektoren. Geeignet für den Innen und Außenbereich oder im Dachboden, Lüftungsschächten, stillgelegten Kaminzügen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Mit einer Hochtemperaturkautschuk Dämmung bis 150° C (kurzfristig 175°C) Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK

- inkl. 4 x Anschlüsse mit Außengewinde und breiter Dichtfläche
- inkl. Silikon-Sensorleitung 2 x 0,75 mm
- inkl. Dämmung 19 mm

Lieferumfang:

Flexibles Doppel- Edelstahlwellrohr 2 x DN 20, gerollt im Bund 25 m (mittig Teilbar) mit 4 x Anschlüsse 20 x 3/4" AG