

Tectite Edelstahl Steckfitting Bogen 45° (i/a) 15 mm

<https://www.schwarte-shop.de/tectite-edelstahl-steckfitting-bogen-45-i-a-15-mm>

Artikelnummer: 96014



€ 10,03

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Tectite Steckfitting Bogen 45°, (innen/aussen) 15 mm aus Edelstahl 1.4401 mit werkseitig eingelegtem Dichtring für Edelstahlrohre

Tectite Edelstahl Steckfitting Typ TS040 mit der Zulassung nach der DIN-DVGW, für die Verbindung von Edelstahlrohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 541 und C-Stahlrohr (Werkstoff-Nr. 10034, nach DIN EN 10305) sowie Kupferrohre nach DIN EN 1057 (R220, R250 und R290). Bitte beachten Sie, dass für Sanitärinstallationen zusätzliche Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt GW 392 und RAL 641/1 erfüllt werden müssen.

Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für den Einsatz Unterputz
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Dauerhaft dicht (DIN 1988) ohne Verpressen
- Zugelassen für Trinkwasser (DVGW zertifiziert)
- Tectite Edelstahl Fittings sind jederzeit demontierbar und wiederverwendbar

Einsatzgebiet der Tectite Edelstahl Fittinge:

Die Steckfittinge sind geeignet für Trinkwasserinstallationen, mit höchsten Anforderungen an die Wasserqualität und Hygiene. Ebenso finden die Fittinge Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie.

Informationen zur Verarbeitung der Tectite Edelstahl Steckfittinge

Bei der Montage der Tectite 316 Steckfittinge beträgt die Zeitersparnis bis zu 85% im Vergleich zum Lötten. Dabei wird kein schweres und teures Werkzeug benötigt. Es besteht keine Verwechslungsgefahr und Konturdiskussion wodurch Verarbeitungsfehler ausgeschlossen sind. Die Tectite Fittinge sind jederzeit demontierbar und können wieder verwendet werden.