

Temperguss Fitting schwarz T-Stück reduziert 2" x 1 1/4"

<https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-t-stueck-reduziert-2-x-1-1-4>



Artikelnummer: 19187

€ 6,33

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Temperguss Fitting Schwarz T-Stück reduziert 2" x 1 1/4" x 2" – Nr. 130r

Das Temperguss Fitting Schwarz T-Stück reduziert 2" x 1 1/4" x 2" – Nr. 130r ist eine zuverlässige Lösung zur Verzweigung von Rohrleitungen mit einer Reduzierung an einem Abgang. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, bietet dieses reduzierte T-Stück eine langlebige und sichere Verbindung für Gas- und Wasserinstallationen.

Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Ermöglicht eine Rohrverzweigung mit reduziertem Abgang
- Drei Innengewinde für einfache Installation
- Hohe mechanische Belastbarkeit und langlebige Konstruktion

Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 130r
- **Größe:** 2" x 1 1/4" x 2"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Beidseitig zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Die Innengewinde dieses Fittings sind **zylindrisch** und ermöglichen eine sichere Verbindung mit konischen Außengewinden oder weiteren Innengewinden unter Verwendung von Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband.

Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm²
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm²
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

Zusammenfassung

Das Temperguss Fitting Schwarz T-Stück reduziert 2" x 1 1/4" x 2" – Nr. 130r ermöglicht eine sichere und stabile Rohrverzweigung mit reduziertem Anschluss. Dank der präzisen Verarbeitung und hohen Stabilität ist es ideal für den Einsatz in Gas- und Wasserinstallationen geeignet.