

## Temperguss Fitting schwarz Verlängerung 1" - Nr. 529a

<https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-verlaengerung-1-nr-529a>

Artikelnummer: 19397



€ 1,99

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Temperguss Fitting Schwarz Verlängerung 1" – Nr. 529a

Die Temperguss Fitting Schwarz Verlängerung DN25 1" – Nr. 529a ist eine praktische Lösung zur Verlängerung von Rohrverbindungen in Gas- und Wasserinstallationen. Hergestellt nach **DIN EN 10242** und entsprechend dem **Design Symbol A**, bietet diese Verlängerung eine stabile und sichere Verbindung für präzise Anpassungen in Rohrsystemen.

### Eigenschaften und Vorteile

- Gefertigt gemäß **DIN EN 10242**
- Regelmäßige Qualitätsprüfung durch **MPA**
- Ohne zusätzliche Beschichtung oder Verzinkung
- Ermöglicht eine exakte Verlängerung von Rohrleitungen
- Beidseitiges Innen- und Außengewinde für flexible Installation
- Hohe mechanische Belastbarkeit und langlebige Konstruktion

### Technische Spezifikationen

- **Fitting-Typ:** 529a
- **Nennweite (DN):** 25
- **Gewindegröße:** 1"
- **Material:** Temperguss (EN-GJMB-350-10)
- **Gewinde:** Whitworth-Rohrgewinde (BSP)
- **Innengewinde:** Zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- **Außengewinde:** Konisch nach DIN EN 10226-1
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis 300°C
- **Max. Betriebsdruck:** 25 bar (bis 120°C)

## Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell für Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine **steilere und längere Flanke** sowie einen Flankenwinkel von 55°. Das Innengewinde dieser Verlängerung ist **zylindrisch**, während das Außengewinde **konisch** ausgeführt ist. Diese Kombination ermöglicht eine **metallisch dichtende Verbindung**, die durch Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband zusätzlich optimiert werden kann.

## Druck- und Temperaturbeständigkeit

- **-20°C bis 120°C:** Max. 25 bar
- **120°C bis 300°C:** Interpolierte Werte
- **300°C:** Max. 20 bar

## Mechanische Eigenschaften

- **Zugfestigkeit:** ? 350 N/mm<sup>2</sup>
- **Streckgrenze:** ? 200 N/mm<sup>2</sup>
- **Bruchdehnung:** ? 10 %
- **Brinellhärte:** Max. 150 HB

## Zusammenfassung

Die Temperguss Fitting Schwarz Verlängerung DN25 1" – Nr. 529a ermöglicht eine stabile und exakte Verlängerung von Rohrleitungen. Dank der Kombination aus Innen- und Außengewinde ist sie besonders flexibel einsetzbar und eignet sich ideal für Gas- und Wasserinstallationen.