

Viessmann Heizkörper profiliert Typ 21 Bauhöhe 500 mm Baulänge 600 mm

<https://www.schwarte-shop.de/viessmann-heizkoerper-profilert-typ-21-bauhoehe-500-mm-baulaenge-600-mm>



Artikelnummer: **28154**

€ **127,19**

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € **39,00**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Viessmann Universalheizkörper -profilert- mit vielen Anschlussmöglichkeiten, seitlich oder unten, wahlweise links oder rechts.

Typ: 21 Bauhöhe: 500 mm, Baulänge: 600 mm

Viessmann Universalheizkörper Heizkörper werden mit einem Sickenabstand $33 \frac{1}{3}$ in der bekannten hohen Qualität aus Stahl nach DC 01 hergestellt. Einsetzbar im Neubau aber auch in der Modernisierung. Der besondere Vorteil vom Viessmann Universalheizkörper liegt in der Bauart, integrierte Ventilgarnitur sowie 5 Anschlussmuffen G 1/2", dadurch ist er einsetzbar als Ventil- oder als Kompaktheizkörper. Der Heizkörper ist ohne Befestigungslaschen und für die Montage drehbar. Somit kann der Anschluss wahlweise seitlich, links oder rechts bzw. unten links oder rechts vorgenommen werden.

Für die Nutzung als Ventilheizkörper (Anschluss unten) ist das **Montageset "Ventil"** mit dem Ventileinsatz erforderlich, über die drei seitlichen Muffen wird ein wechselseitiger sowie gleichseitiger Anschluss ermöglicht, hierfür ist das **Montageset "Kompakt"** erforderlich.

Die hochwertige Einbrenn-Pulverlackierung im RAL-Farbtönen 9016 (verkehrsweiß), ergänzt die zeitlose Optik. Aufgrund vom abnehmbaren Design- Abdeckgitter ist jederzeit eine gründliche Reinigung möglich, womit sich der Heizkörper auch für Allergiker eignet.

Besonderheiten:

- Befestigung mittel Federzugkonsole oder Standkonsole
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: unten rechts oder linksseitig (wahlweise auch seitlich)
- Hochwertige, geprüfte Materialien und umsichtige Verarbeitung (Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert)
- Qualitätsprodukt "Made in Germany"
- Umweltfreundliche Grundierung und hochwertige Beschichtung im RAL-Farbtönen 9016 (verkehrsweiß) andere RAL-

- Farben auf Wunsch erhältlich
- Leicht abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung (Allergikergeeignet)

Technische Daten:

- Typ: 21 (Bautiefe 76 mm)
- Bauhöhe: 500 mm
- Baulänge: 600 mm
- Wärmeleistung nach EN 442
- Wärmeleistung bei 70/55°C: 560 Watt
- Wärmeleistung bei 55/45°C: 357 Watt
- Nabenabstand: Nennbauhöhe 55 mm
- Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Anschluss: Wahlweise links oder rechts

Erforderliches Zubehör:

- Montageset Ventil (Anschluss unten)
- Thermostatkopf (Fühler)
- Klemmverschraubungen für das passende Rohr (Cu- oder Stahlrohr, Alu-Verbund usw.)

oder

- Montageset Kompakt (Anschluss seitlich)
- Thermostatventil 1/2" Durchgang
- Thermostatventil 1/2" Eck
- Rücklaufverschraubung 1/2" Durchgang
- Rücklaufverschraubung 1/2" Eck

Allgemein:

Bei der Auswahl vom Heizkörper ist auf die Wärmeleistung zu achten, diese sollte auf keinen Fall zu gering sein. Werden Heizkörper unterschiedlich warm oder verursachen Geräusche, stimmen meistens die Einstellungen der Anlage nicht oder der hydraulische Abgleich fehlt bzw. ist nicht richtig ausgeführt. Ebenso wichtig ist die Luftumspülung vom Heizkörper, der erforderliche Abstand vom Boden und wenn vorhanden zur Fensterbank ist die Voraussetzung für eine optimale Wärmeabgabe.

Beim Heizkörperaustausch ist u.a. der Nabenabstand (Rohrabstand) auf Passgenauigkeit zu prüfen, wird er gegen einen vorhandenen Rippenheizkörper getauscht, ist es am einfachsten den Viessmann Austauschheizkörper zu verwenden mit einem Nabenabstand von 500 bzw. 900 mm

Für eine automatische Durchflussregelung (hydraulischer Abgleich) gibt es die Thermostat-Ventiltechniken womit sich Energieeinsparungen bis zu 25% ergeben.

Haben Sie Fragen zur Einregulierung von Anlagen oder zum Heizkörper, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Das gleiche gilt wenn Sie ein Angebot wünschen speziell für Ihren Bedarf.

Kontakt per E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831

Die Anlieferung der Heizkörper erfolgt direkt vom Viessmann Lager werktags in der Zeit ab morgens 7:00 Uhr. Geben Sie bitte bei der Kaufabwicklung eine Telefonnummer an, unter der Sie für die Anlieferung tagsüber erreichbar sind.