

Vortex BWO 155 V MA mit Funkschalter

<https://www.schwarte-shop.de/vortex-bwo-155-v-ma-funkschalter>



Artikelnummer: 29235

€ 277,90

inkl. 19% MwSt.
kostenloser Versand



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Vortex BWO 155 V MA mit Funkschalter – Effiziente Warmwasser-Zirkulationspumpe (Art-Nr.: 433-111-021)

Die **Vortex BWO 155 V MA** ist die ideale Lösung für eine bedarfsgerechte Warmwasserzirkulation. Mit ihrer **innovativen Funktechnologie** und der **ONDemand-Steuerung** sorgt sie für maximalen Komfort und höchste Energieeffizienz. Die Pumpe läuft nur, wenn sie wirklich benötigt wird – das spart Strom und Wasser!

Ihre Vorteile mit der Vortex BWO 155 V MA:

- **Manuelle Aktivierung per Funkschalter:** Kein unnötiger Dauerbetrieb.
- **Einstellbare Laufzeit:** 2 bis 10 Minuten für optimalen Wasserfluss.
- **Bis zu 15 Funkschalter anschließbar:** Perfekt für große Haushalte.
- **Hygienische Trinkwasserzirkulation:** Automatische Spülfunktion gegen Stagnation.
- **Energiesparender Kugelmotor:** Extrem niedrige Leistungsaufnahme (nur 2,5 – 9 W).
- **Leiser Betrieb:** Fast geräuschlose Zirkulation für höchsten Komfort.
- **Einfacher Einbau:** Kompaktes Design mit nur 110 mm Baulänge.

So funktioniert die ONdemand-Funktion

Die Pumpe startet nur dann, wenn der mitgelieferte **Funkschalter** betätigt wird. Das spart nicht nur **Energie und Betriebskosten**, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Anlage. Dank der **bidirektionalen Funktechnologie** können selbst bauliche Hindernisse problemlos überbrückt werden.

Lieferumfang:

- Vortex BWO 155 V MA Zirkulationspumpe
- Externer Funkschalter für bequeme Steuerung
- Hochwertige Isolierschale für maximale Effizienz
- Schraub- und Lötfitting (1 1/4" x 1/2")
- Rückschlagventil und Absperrhahn
- Detaillierte digitale Betriebsanleitung per QR-Code

Technische Daten:

- **Drehzahl:** 2.000 – 3.000 U/min
- **Max. Förderhöhe:** 1,3 mWS
- **Max. Fördermenge:** 950 l/h
- **Schutzart:** IP 44
- **Druckfestigkeit:** 10 bar
- **Fördermedium:** Trinkwasser (2 – 95°C)
- **Elektrischer Anschluss:** 1~230 V / 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 2,5 – 9 W

Einfache Montage – Robustes Design

- **V-Pumpengehäuse:** 1 1/4" Außengewinde für flexible Installation.
- **Kompakte Baulänge:** Nur 110 mm inkl. Isolierung.
- **Trinkwasserkonform:** UBA-geprüfte Materialien für höchste Sicherheit.

Jetzt kaufen & sofort profitieren!

Mit der **Vortex BWO 155 V MA** setzen Sie auf **moderne Technik, höchste Effizienz** und **mehr Komfort** in Ihrem Zuhause. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Warmwasserzirkulation!