


Verbundplatte 25-2 mm WLG 035 10 kPa



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4251346800229
Einheit Bestellung	Quadratmeter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39211100

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.66 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

Verbundplatte 25-2 WLG 035 10 kPa VPE 10 qm

Beschreibung:

Verbundplatte als System-Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder

Bodenplatten nach DIN V 4108-10, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2, gewebeverstärkte

Kunststofffolienkaschierung mit Rasteraufdruck als Foliendeckschicht

gegen Estrichfeuchte

nach DIN 18560 und zur Arretierung der Tackerclips, mit 30 mm

Folienüberstand zum dichtschießenden Fugenabdeckung der

Verbundplatten.

EPS-FCKW-frei

Fabrikat: ZEWOTHERM

Art.-Nr.: 11010025

VPE: 5 Platten / 10 m<sup>2</sup>

Technische Daten:

Abmessung: 2000 x 1000 mm

Plattenstärke: 25/23 mm

WLG: 0,035 W/mK

Wärmedurchlasswiderstand: 0,71 m<sup>2</sup>K/W

max. Verkehrslast: 10,0 kPa (kN/m<sup>2</sup>)

Dyn. Steifigkeit: S 40

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Isolierstärke	25 mm
Dicke inklusive Noppen	sonstige
Wärmewiderstand Rd	1.4084507042 W/(m <sup>2</sup> ·K)
Max. Belastung	10 kN/m <sup>2</sup>
Geräuschkämmung	22 dB(A)
Breite	1000 mm
Länge	2000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 - 20 mm